

Do wiadomości wszystkim oferentom

**Ochotnicza Straż Pożarna w Supraślu
z upoważnienia postępowanie przeprowadza Burmistrz Supraśla**

dotyczy postępowania przetargowego nr 11/2009
„Dostawa samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP w Supraślu”


W związku ze złożonymi zapytaniem udzielamy odpowiedzi:

1. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie manualnej skrzyni biegów, z 12 biegami do jazdy w przód, ze zmianą biegów w układzie 6 biegów zasadniczych przełączanych w systemie 3+3 po przestawieniu przełącznika na dźwigni skrzyni biegów, oraz 6 biegów półówkowych przełączanych przełącznikiem na dźwigni zmiany biegów?
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.
2. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pojazdu ze zbiornikiem wody o pojemności 5000 litrów (+/-1%) i zbiornikiem środka pianotwórczego o pojemności 10% pojemności zbiornika wody? Zgodnie z obowiązującymi wymaganiami zbiornik środka pianotwórczego musi mieć pojemność min. 10% pojemności zbiornika wody.
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.
3. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pojazdu z autopompą osiągającą na wysokim ciśnieniu wydajność maksymalną 300 l/min przy ciśnieniu 4 Mpa?
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.
4. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pojazdu z manualnym układem dozowania środka pianotwórczego? Zamawiający wymaga aby wszystkie zawory były sterowane ręcznie, przy zastosowaniu układu automatycznego jest to niemożliwe!
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.
5. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pojazdu wyposażonego w wyciągarke elektryczną o sile uciągu 7,4 tony, wyposażoną w dodatkowe zblocze umożliwiające uzyskanie siły uciągu 14,8 tony?
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.
6. Zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia lub mienia , z także zasad wydania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r., Nr 143, poz.1002), maksymalna dopuszczalna wysokość dla ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych klasy 2 (uterenowione) wynosi 3500 mm. Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pojazdu dla którego wysokość określona w świadectwie dopuszczenia wynosi 3500 mm, w przypadku dostosowania rzeczywistej wysokości całkowitej pojazdu do wartości 3350 mm ?
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

7. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pojazdu o szerokości całkowitej bez lusterek <2550 mm? Na rynku nie występują podwozia samochodów ciężarowych o DMC>15 ton i z napędem 4x4, o szerokości całkowitej bez lusterek <2300 mm.
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Z poważaniem

BURMISTRZ

inż.  Frygiencz